

令和元年 12 月吉日

お客様各位

株式会社 森清化工

Tel 03(3618)5555

Fax 03(3618)5566

## NEXUS-GR材 統廃合のお知らせ

拝啓 平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申し上げます。

長年にわたりご愛顧をいただきありがとうございました「NEXUS-GR」ですが、諸般の事情により 2020 年 5 月末までの受注をもって「NEXUS-GR-B」へ統合させていただくこととなりました。

突然のお知らせにより大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、代替材料は別紙にてご案内させて頂きたく、お願い申し上げます。

敬具

記

【廃盤材質】 ⇒ 【代替材質】

NEXUS-GR

NEXUS-GR-B

ご不明点等ございましたら、弊社 販売管理部までお願いいたします。

以上

お客様各位

株式会社 森清化工

販売管理部

平素より格別のご高配を賜りまして、誠にありがとうございます。

早速ではございますが、NEXUS-GR-B及びNEXUS-GRの統廃合に伴いまして、統合後の製品についてご案内させていただきます。統廃合により、今後のご案内はNEXUS-GR-Bのみとなります。

**1. 外観**

NEXUS-GRではグレーでしたが、NEXUS-GR-Bはブラウンに着色をしております。



NEXUS-GR-B



NEXUS-GR

**2. 基本物性**

NEXUS-GR-Bの基本物性を示します。耐薬品性についてはNEXUS-GRと同等で、色の違いのみとなります。

試験項目		単位	NEXUS-GR-B
	推奨使用温度	℃	200~-10℃
	色	-	ブラウン
常態 JIS K6251 JIS K6253	タイプAでの10メートル硬さ	-	A73/s
	引張り強さ	MPa	17.8
	伸び	%	210
	100%引っ張り応力	MPa	7.6
老化試験 200℃70hr. JIS K6257	硬さ変化	-	+1
	引張り強さ変化率	%	+7
	伸び変化率	%	0
圧縮永久歪み試験 25%圧縮 JIS K6262	175℃ 22hr.	%	-
	200℃ 70hr.	%	32